ITS09C

SONDE A SPILLONE CON IMPUGNATURA DRITTA IN TEFLON 30 GRADI

FAMIGLIA PRODOTTO 25SD15

Sonda a spillone con sensore PT1000, cavo in teflon, capsula conica a punta diametro 6-3,5x100 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in strumentazioni da laboratorio e macchinari, in ambito alimentare, in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria e nel campo delle energie rinnovabili.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	**(-50 +300)°C**
MODELLO	**Spillone**
SENSORE	**PT1000**
CAPSULA	**Punta conica diametro 6-3,5x100 mm**
CAVO	**Teflon**
TERMINAZIONI	**Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)**
TEMPO DI RISPOSTA	**10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)**
IDENTIFICAZIONE	**Laser su cavo, etichetta (customizzabile)**
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	**MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, MOCA, REACH, ROHS**